

Produktblatt 2016

Topstyle FXtreme

Eichen-Breitdielen aus dem Kernbereich hochwertiger Stämme:



Bild: Beispiel von Holzfußböden in Topstyle FXtreme mit folgender Oberfläche:

Farbe: Oslo/ no.14
Bearbeitung: handgehobelt
Anmerkung: alle Dielen aus kernnahen Brettern hochwertiger Eichenstämme; innen Ast und Riss, außen stehende Jahrringe

Produktblatt 2016

Topstyle FXtreme

Charakteristik:

Natürliche Harmonie und Eleganz Struktur jeder einzelnen Diele, jeweils hergestellt aus dem kernnahen Bereich der Eiche. Gesunde Äste und gespachtelte Risse mittig der Diele sind möglich, im Randbereich sind die Holzbodendielen in der Regel astrein mit stehenden Jahrringen. Durch die Holzstruktur auch für große Dielenbreiten bis 400 mm bei geringer Aufbauhöhe von 20 mm Stärke.

Abmaße:

20/5 x fallende Breiten von ca. 180 – 350+ x fallende Längen von 2.400 – 4.000+ [mm]

→ Derzeit keine Fixbreiten und Fixlängen in der FXtreme möglich

Aufbau: 5 mm Nuttschicht auf 15 mm Birken-Sperrholzträger

Oberflächen:

- **Farbe:** alle bekannten Farben aus dem Topstyle Sortiment
 - Sonderfarben auf Anfrage möglich bei Projekten > 100 m²
- **Bearbeitung:** Standard in gebürstet.
Optional können auch folgende Oberflächen gefertigt werden:
 - COLLIN (= naturgetrocknete Oberfläche mit leichten Spuren der Bandsäge)
 - handgehobelt
 - „Sawnmark“ (= nachträglich hinzugefügte Sägespuren)
 - „Relief“ (=stark gebürstet)
- **Spachtel:**
Seit 2015 werden Ast- und Holzrisse mit einem speziellen Füllmittel, „Resin Natur“ genannt, standardgemäß durchgeführt. Somit wird u. a. eine Abschliffung (= Loslösen von Splintern liegender kernnaher Jahrringe) vermieden und die Risse transparent gefüllt.

Profilierung und weitere Informationen:

- Nut & Feder-Profil mit Fase längsseits; stirnseitig genutet mit Fremdfeder
- Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt: Z-156.607-1362
- Brandschutzklasse gem EN 13501: Cfl-S1
- Wärmedurchgangswiderstand R: 0,14 [m² x K/ W]