

Topstyle Flooring GmbH
 Am Leitenfeld 1
 D-83547 Babensham

Tel. +49 8071 90433-1
 Fax +49 8071 90433-9
 info@topstyle-flooring.com
 www.topstyle-flooring.com

Kontakt/ contact:

Thomas Schneider
 t.schneider@topstyle-flooring.com

Topstyle Flooring 2016

Standardisierte Produkte:

	TREND	COMPACT	WIDE	FXtreme	GIANT	HERRING	CHEVRON
	Designstab	Landhausdiele	Breitdiele	Schlossdiele aus Furnierstamm	Schlossdiele: Lang & Breit	Traditionaler Fischgrät Winkel: 90°	Franz. Fischgrät Winkel: 45°
Abmaß in mm	Stärke: 16/4 Breite: 140 Länge: 1.200	Stärke: 16/4 Breite: 180 Länge: 1.800-2.200	Stärke: 17/5 Breite: 180-300 Länge: 1.800-2.800	Stärke: 20/5 Breite: 180-350+ Länge: 2.400-4.000+	Stärke: 20/5 Breite: 180-350+ Länge: 2.400-4.000+	Stärke: 16/4 Breite: 120 Länge: 700	Stärke: 16/4 Breite: 120 Länge: 600
Sortierungsname	AB	Selekt Exklusiv/ Natur Selekt	PRIME/ WERK	Center Core	Rustic	AB	AB
Aufbau:	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz	2-schichtig auf Birken-Sperrholz
DIBt/ Zulassung:	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362	Z-156.607-1362
FSC/ Option:	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage	TT-COC-005277 Auf Anfrage

Topstyle Flooring 2016

Sondergefertigte Produkte: maßgenaue Fertigung auf Kundenwunsch in:

- Verschiedenste Holzarten: Ein Großteil ist auch bauaufsichtlich zugelassen. FSC 100% müsste geprüft werden.
- Spezielle Sortierungen: Rift-Schnitt, Quarter-Schnitt, Astrein im größeren Format etc.
- Verschiedenste Abmaße: vom Kleinstab 16 x 70 x 300 [mm] bis zu 10m Langdiele
- Verschiedenste Aufbauten: vom Massivboden bis zum 3-schichtigen Aufbau
- Verschiedene Formen: auch Tafelparkett und Moduldielen möglich
- Zusätzlich: Passende Treppenstufen, Leisten, Innentüren etc.
- Verschiedenste Oberflächenapplikationen: geölt, geseift, lackiert
- Verschiedenste Oberflächenbehandlungen: naturgetrocknet (=COLLIN), gebürstet bis stark gebürstet (=RELIEF), handgebobelt, mit Sägeschnittoptik etc.