Topstyle Flooring

Produkt-Kollektion **Topstyle Original**

# Sonderserie: Topstyle EICHE KERN SPEZIAL (kurz **EKS**)

*Hochwertiger, mehrschichtiger Holzfußboden in einem starken Aufbau von 20 mm mit 5 mm Nutzschicht. Für die „Eiche Kern, spezial" werden ausschließlich Nutzschichten aus der Mitte des Eichenstamms gewählt. Diese Dielen sind trotz der großen unterschiedlichen Breiten zwischen 200 – 320 mm sehr formstabil ( geeignet für FBH*) und haben ein einzigartiges Erscheinungsbild**. Auf Grund dieser Holzsortierung wirken auch breite Dielen bei Längen bis 2,4 m immer noch elegant. Diese Sonderserie wird in 3 derzeit sehr trendigen TOPSTYLE Farben angeboten. Die Oberfläche kann wahlweise in einer starken Strukturierung oder in der neuen „Kreuz"-Bürstung bezogen werden.*

Eiche KERN SPEZIAL
**ROHHOLZEFFEKT**
gebürstet & matt lackiert

Eiche KERN SPEZIAL
**# 01 COPENHAGEN**
gebürstet & oxidativ geölt

Eiche KERN SPEZIAL
**# 32 GREY DARK**
gebürstet & oxidativ geölt

| **Technische Spezifikation** | | |
|---|---|---|
| **Aufbau** | 5 mm Nutzschicht in Eiche auf 15 mm hochwertigem Birken-Sperrholzträger | |
| **Aufbau (Option)** | Auf Anfrage ist es auch möglich, die Eiche Kern Spezial als **Massivdiele** zu beziehen.<br>Dann jedoch keine Freigabe für die Verlegung auf Fußbodenheizung. | |
| **Abmessungen** | 20/5 x fallende Breiten von 200 – 320 x 2.000 – 2.400 [mm]<br>*Auf Anfrage kann auch ein Teil in Breiten bis ca. 400 mm gefertigt werden* | |
| **Nut- & Feder-Verbindung 4-seitig mit längsseitiger Fase** | | |
| **Oberfläche** | Oberflächenbearbeitung wahlweise:<br>**stark gebürstet** (Standard)<br>alternativ: **"keuz"-gebürstet** (d.h.: mit starker Bürstung längs und quer zur Faserrichtung. Dies führt zu einer sehr widerstandsfähigen Oberfläche im „used look" | |
| **Farbe** | Applikation ausschließlich in: | |
| | **#32 GREY DARK** | Ausgangsmaterial: Räuchereiche mit anschließend mehreren Aufträgen bzw. Reaktionen; die Oberfläche ist oxidativ hartwachsgeölt |
| | **#01 COPENHAGEN** | mehrere Aufträge; Oberfläche ist oxidativ geölt |
| | **"ROHHOLZ-OPTIK"** | Sonderfarbe, matt lackiert; auch geeignet für den Projektbereich |
| **FSC** | auf Wunsch Lieferung als FSC-zertifiziertes Produkt möglich: Zertifikat Topstyle Flooring GmbH: TT-COC-005277 | |
| **Klassifizierung des Brandverhaltens** | Brandschutzklasse: Cfl-S1 | |
| **Fußbodenheizung** | Geeignet für die Verlegung auf warmwasserbetriebenen Fußbodenheizungen (siehe Beiblatt unter *www.topstyle-flooring.com/fileadmin/user_files/downloads/Technische_Information_Fussbodenheizung_2016.pdf* ) | |
| | Wärmedurchlaßwiderstand R= 0,14 [m² x K/ W] | |
| | Maximale Oberflächentemperatur der Dielen bis zu 29°C | |
| **Reinigung & Pflege** | geölte Oberfläche | Reinigung: WOCA Holbodenseife<br>Pflege: WOCA Ölrefresher |
| | lackierte Oberfläche | Reinigung: Berger-Seidle Classic Neutral Cleaner<br>Pflege: Berger-Seidle Pflege "L93 Everclear" |
| **Allg. bauaufsichtliche Zulassung** | Zugelassen und geprüft auf Grund der Vorgaben des DIBt ( n.b.: ist jedoch seit Oktober 2016 ausgesetzt) und der französischen Klassifizierung Arrêté. Details zu den Prüfungen können bei uns angefragt werden. | |



Stand: 07.12.2017

Topstyle Flooring

Produkt-Kollektion **Topstyle Original**

# Sonderserie: Topstyle EICHE KERN SPECIAL

## Sortierung

Hierfür werden ausschließlich Nutzschichten verwendet, die direkt aus dem zentralen Kernbereich des Eichenstammes geschnitten werden ( d.h. direkt an der Markröhre oder angrenzend). Charakteristisch hierfür sind:

- Z.T. die mit Sonderfüllstoffen gekittete Markröhre; Füllmaterial „RESIN NATUR“
- Weitestgehend stehende Jahrringe aus den zentral geschnittenen Eichenbrettern
  - ⇒ D.h. schlanke Erscheinung der Diele auch bei größeren Breiten
  - ⇒ Kennzeichnend sind hier die „Spiegel“ der Eiche
  - ⇒ Dies führt zu einer hohen Stabilität der Dielen; geringere Fugenbildung bei Verlegung auf Fußbodenheizung
- Weitestgehend mit gesunden Ästen
- Natürliche Farbgebung der Eiche zulässig
  - ⇒ Bei „GREY DARK“ # 32: Größere Farbvariationen auf Grund der Räucherung im Eichenholz sind möglich und zulässig

Eiche KERN SPEZIAL
Sortierbild Oberfläche **ROHHOLZEFFEKT**
stark gebürstet & matt lackiert