

Technisches Merkblatt

# Topstyle Spezialöl FORMEL1

Zur Grundpflege geölter und gewachster Flächen

## Anwendungsbereich:

Spezialöl zur offenporigen Veredelung, Pflege, Refreshing und Oberflächenreparatur für alle mechanisch hochbeanspruchten Untergründe im Innenbereich. Insbesondere für Holzfußböden und Holztreppen zur Behandlung von Laufspuren und verarmten Stellen geeignet.

Spezialöl ist als Finishöl oder Top-Coat konzipiert und kann zur Einpflege nach der Verlegung von herstellerseitig vorbehandeltem Holzparkett benutzt werden.

## Eigenschaften:

Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischen altes wieder auf. Die Verarbeitung ist sehr anwendungsfreundlich: Aufwischen – Trocknen - fertig. Dieses Halböl erzeugt eine wasser- und schmutzabweisende, seidig schimmernde Oberfläche.

## Inhaltsstoffe:

Bindemittel auf Basis hochwertiger Pflanzenöle, mineralische Zuschläge, Microwachse, Additive, Blei-freie Trockenstoffe (enthält kennzeichnungsfreien Polymercobalt-Trockner), aromatenfreie Isoparaffine.

## Untergrund und Vorbehandlung:

Bestandsflächen werden vor der Anwendung gründlich von Schmutz befreit. Eventuell aufgerichtete Holzfasern nach der Reinigung werden idealerweise mit einem grünen Pad geglättet. Das Holz sollte trocken und frei von Seifenrückständen sein.

## Verarbeitung:

Spezialöl sparsam in gleichmäßig dünner Schicht aufwischen und ohne weiteres Polieren trocknen lassen. Sehr gut geeignet, um mit einem "Applikator" aufgetragen zu werden. Nach 6-8h kann bei Bedarf eine Politur auf mehr Glanz mit einem weissen Pad erfolgen, oder ein zweiter dünner Auftrag sollte die Fläche noch zu mager sein. Vorsichtig belastbar nach ca. 16h, voll ausgehärtet erst nach 3-4 Tagen. Beim Trocknen unbedingt für ausreichend Frischluftzufuhr sorgen. Idealerweise mit einem Ventilator arbeiten.

## Verdünnung und Reinigungsmittel:

Zum Verdünnen und zum Reinigen von Geräten sollte nur aromatenfreies Testbenzin oder Isoparaffine verwendet werden.

## Verbrauch:

Bei einmaligem Auftrag werden etwa 20-25g pro m<sup>2</sup> benötigt. Damit reicht 1Liter Spezialöl bei normaler Anwendung für 40-50 m<sup>2</sup> Fußboden.

Technisches Merkblatt

# Topstyle Spezialöl FORMEL1

## **Trocknung:**

Überarbeitung möglich nach 6-8h, vorsichtig belastbar nach ca. 16h, ausgehärtet nach 3-4 Tagen.

## **Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl und trocken im verschlossenen Originalgebinde gelagert bleibt Spezialöl mindestens 2 Jahre gebrauchsfähig, Angebrochene Gebinde sollten innerhalb von einem Jahr verbraucht werden. Nach Anbruch ist mit der Bildung einer oberflächigen Haut zu rechnen.

## **Entsorgung:**

Produktreste und restentleerte Gebinde sind gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

Abfallschlüssel EAK 08 01 11

**GISCODE:** Ö60+

## **Gefahrenhinweise:**

Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung!

## **Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder ARZT anrufen!

KEIN Erbrechen herbeiführen!

Freisetzen in die Umwelt vermeiden!

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen!

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichend Lüftung sorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Durch die eingesetzten Rohstoffe kann ein typischer Produktgeruch auftreten, der nach intensivem Lüften wieder verschwindet.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!